




PANEL ESTANDAR



PANEL RESISTENTE AL FUEGO



PANEL RESISTENTE A LA HUMEDAD



PANEL PARA EXTERIORES

### PANELES DE YESO

PRODUCTO	CODIGO	ESPESOR mm (pulg)	ANCHO mts (pies)	LONGITUD mts (pies)	PESO PZA (kg)	PZAS ESTIBA	VOLUMEN ESTIBA m3	USO PRINCIPAL
<b>Panel de Yeso Estándar</b>	FPN-01001	9.6 (3/8")	1.22 (4')	2.44 (8')	20.0	70	2.08	Revestimiento de muros divisorios, interiores de muro fachada y plafones corridos con suspensión oculta.
	FPN-01004	12.7 (1/2")	1.22 (4')	2.44 (8')	23.8	50	1.87	
	FPN-01036	12.7 (1/2")	1.22 (4')	2.74 (9')	26.8	30	1.26	
	FPN-01005	12.7 (1/2")	1.22 (4')	3.05 (10')	29.8	34	1.60	
	FPN-01006	12.7 (1/2")	1.22 (4')	3.66 (12')	35.7	34	1.91	
	FPN-01007	15.9 (5/8")	1.22 (4')	2.44 (8')	32.2	40	1.89	
	FPN-01008	15.9 (5/8")	1.22 (4')	3.05 (10')	40.2	28	1.65	
	FPN-01009	15.9 (5/8")	1.22 (4')	3.66 (12')	48.3	24	1.70	
<b>Panel de Yeso R.F. Resistente al Fuego</b>	FPN-01010	12.7 (1/2")	1.22 (4')	2.44 (8')	23.8	50	1.87	Revestimiento de muros divisorios, interiores y plafones corridos con suspensión oculta. Usese en áreas de mayor riesgo al fuego.
	FPN-01011	12.7 (1/2")	1.22 (4')	3.05 (10')	29.8	34	1.60	
	FPN-01013	15.9 (5/8")	1.22 (4')	2.44 (8')	32.2	40	1.89	
	FPN-01035	15.9 (5/8")	1.22 (4')	2.74 (9')	36.2	24	1.27	
	FPN-01014	15.9 (5/8")	1.22 (4')	3.05 (10')	40.2	28	1.65	
	FPN-01015	15.9 (5/8")	1.22 (4')	3.66 (12')	48.3	24	1.70	
<b>Panel de Yeso R.H. Resistente a la Humedad</b>	FPN-01016	12.7 (1/2")	1.22 (4')	2.44 (8')	25.0	50	1.87	Revestimiento utilizado en áreas húmedas en el interior de la construcción.
	FPN-01033*	12.7 (1/2")	1.22 (4')	3.05 (10')	31.2	34	1.60	
	FPN-01017*	15.9 (5/8")	1.22 (4')	2.44 (8')	32.2	40	1.89	
<b>Panel de Yeso EXT Para Exteriores</b>	FPN-01021	12.7 (1/2")	1.22 (4')	2.44 (8')	25.0	50	1.87	Revestimiento especial para ser colocado en el exterior.
	FPN-01022	15.9 (5/8")	1.22 (4')	2.44 (8')	32.2	40	1.89	

\* Disponible sólo bajo pedido